



Das NFC/RFID-Lesegerät ist ein Gerät, das sich in der Nähe einer Tür befindet. Das Lesegerät ist an den RS-485-Bus des Türmoduls READER angeschlossen; es hat keine weiteren Anschlüsse. Das Lesegerät wird zur Steuerung eines Elektroschlusses mit einem iLOQ K5S.1-Schlüssel verwendet.

Das mit einer Tastatur ausgestatteten Lesegerät kann dazu verwendet werden, den Zugang zur Tür nur mit einem Code zu ermöglichen.

- Bitte beachten Sie bei der Installation, dass es nicht empfohlen wird, das Lesegerät in der Nähe von starken elektromagnetischen Störquellen zu montieren.

Verbindungen

DC+	Plus
DC-	Minus
A	Daten A
B	Daten B

Technische Daten N505 NFC/RFID/PIN-Wandleser

Schnittstelle zum Türmodul	RS-485
Leistungsaufnahme	>2 W
Betriebsfrequenz.....	13,56 MHz
Unterstützte iLOQ Schlüssel.....	K5S.1 und K5S.2
Tastatur für PIN-Code Nutzung	Ja, N505
Verschlüsselung	AES-256
Material des Gehäuses.....	Kunststoff
Installationsmethode	Einbaurahmen und Schrauben
Farbe	Schwarz
Schutzklasse	IP54
Temperaturbereich.....	-40 °C...+55 °C
EMC.....	Erfüllt die CE-Anforderungen
Feldstärke.....	Gemäß EN300330
Kabel	Nein, Schnellverbinder
LED	Weißer und RGB-LED
Summer.....	Ja, Mono Lautsprecher